



Technische Daten Ledvance Led-Scheinwerfer Flex Weiß 80W 11500lm 55x120D - 830 | IP66 - Dali Dimmbar - Asymmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 252331                                                       |
| EAN                                     | 4099854373244                                                |
| Marke                                   | Ledvance                                                     |
| Herstellername                          | FLOODLIGHT FLEX DALI ASYMMETRIC 55 X 120 80W 830 A55X120 WAL |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                                      |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 120000                                                       |

## Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Technologie                  | LED Integriert   |
| Watt                         | 80               |
| Ersetzt (Watt)               | 100              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240          |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß     |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß    |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89            |
| Helle Farbe                  | Weiß             |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe      |
| Lichtstrom (Lumen)           | 11500            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 144              |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 55x120          |
| Leistungsfaktor       | >0.90           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme                      |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Weiß                                      |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                                      |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |

## Masse

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 479 |
| Breite (mm) | 304 |
| Höhe (mm)   | 67  |

## Sensorinformationen

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Sensortyp | <b>Warum BudgetLight?</b><br>Kein Sensor |
|-----------|------------------------------------------|



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**