



Technische Daten Ledvance LED  
Deckenstrahler Comfort Aluminium  
Weiß 42W 5000lm 55D - 930-940 CCT |  
265mm - Ausschnitt 250mm - IP44 -  
Höchste Farbwiedergabe - UGR<19 -  
Zigbee Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 257977                                  |
| EAN                                     | 4099854620430                           |
| Marke                                   | Ledvance                                |
| Herstellername                          | DL CMFT ZB D250 P 42W 93040 U19 WT LEDV |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                  |

## Technische Informationen

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Notfallbeleuchtung               | Keine Notbeleuchtung                 |
| Schwenkbar                       | Nein                                 |
| Technologie                      | LED Integriert                       |
| Kompatibilität Smart-Home-System | Ledvance Direct Easy, Vivares Zigbee |
| Lighting Control                 | Zigbee                               |
| Ersetzt (Watt)                   | 2x36                                 |
| Watt                             | 42                                   |
| Lampen Spannung (V)              | 220-240                              |
| Dimmbar                          | Mit ZigBee dimmbar                   |
| Farbcode                         | 930 Warmweiß, 940 Kaltweiß           |
| Lichtfarbe (Kelvin)              | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß         |

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Farbwiedergabestufe (Ra)                  | 90-99              |
| Helle Farbe                               | Weiß               |
| Farbsteuerung                             | Einzelfarbe        |
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 55                 |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 5000               |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 119                |
| Leistungsfaktor                           | >0.90              |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 30               |
| Optikabdeckung                            | Opal               |
| Produkttyp                                | LED Deckenstrahler |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                         |
| Ausgeschnitten (mm) | 250                            |
| IP-Schutzklasse     | IP44 - spritzwassergeschützt   |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule              |
| Gehäuse             | Aluminium                      |
| Sockelfarbe         | Weiß                           |
| Product Serie       | DOWNLIGHT COMFORT ZIGBEE UGR19 |

## Masse

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 124 |
| Durchmesser (mm) | 265 |

**Sensorinformationen**  die **besten Preise**  bis zu **7 Jahre Garantie**

Sensortyp



einfache **Retour**  
kein Sensor



**effiziente LEDs**