



**Caractéristiques Ledvance Dalle LED  
Linéaire Indiviled Direct 1200 40W  
4400lm - 940 Blanc Froid | 120x12cm -  
UGR <19**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 256364                                                              |
| EAN                          | 4099854135415                                                       |
| Marque                       | Ledvance                                                            |
| Nom du fabricant             | LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 PS ASYMMETRIC 1200 P 40W 940 PS ASY WT |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                                              |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x36             |
| Puissance (W)                     | 40               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 940 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4400             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 110              |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Indice de Protection | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts   | IK06                                  |
| Facteur de puissance | >0.90                                 |
| Référence Article    | Panneau LED                           |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Plafond                               |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | Plastic                               |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 50                         |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Aluminium                             |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x12cm |
| Longueur (mm)             | 1210     |
| Largeur (mm)              | 125      |
| Hauteur (mm)              | 43       |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Budgetlight?**



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**



**Trustpilot** ★★★★★