



## Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Flex Blanc 130W 15000lm 30D - 822 | IP66 - Symétrique

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 252319                                                  |
| EAN                          | 4099854374104                                           |
| Marque                       | Ledvance                                                |
| Nom du fabricant             | FLOODLIGHT FLEX RADIAL SYMMETRIC 30 130W ML 822 R30 WAL |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 120000                                                  |

### Informations techniques

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Technologie                       | LED Intégré           |
| Puissance (W)                     | 130                   |
| Substitut (Watt)                  | 150                   |
| Tension (V)                       | 220-240               |
| Dimmable                          | Non                   |
| Code Couleur                      | 822 Blanc Très Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2200 Blanc Très Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                 |
| Couleur Claire                    | Blanc                 |
| Options de couleur                | Couleur unique        |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 15000                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 115                   |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 30             |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                       | Surface                                                         |
| Connexion du Luminaire        | Screwless terminal                                              |
| Distribution Lumineuse        | Symétrique                                                      |
| Indice de Protection          | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Protection Impacts            | IK08                                                            |
| Température de Fonctionnement | -30 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                                           |
| Logement                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                                           |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                                      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 406 |
| Largeur (mm)  | 277 |
| Hauteur (mm)  | 67  |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir Budgetlight?

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**



Trustpilot

